



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики геомембраны Максдрейн П8

Геомембрана Максдрейн	8 / П8
Материал	Полиэтилен высокой плотности (ПВП)
Толщина полотна, мм	0,55 / 0,6
Цвет	Черный, коричневый, голубой
Высота выступов, мм	7,5 / 8,0
Объем пространства между выступами, л/м ²	5,7 / 5,3
Пропускная способность дренажа, л/с/м	5,0 / 4,6
Длина, м	20,0
Ширина, м	2,0
Количество рулона в поддоне, м ²	12 шт. = 480
Размеры поддонов, м	1,00x1,20
Вес, гр/м ²	550 / 600
Прочность на сжатие, кН/м ² (тон/м ²)	200 (20) / 250 (25)
Температура эксплуатации, °C	От -40 до +80
Химическая стойкость	Устойчив к воздействию практически всех химических веществ содержащихся в грунте.
Стойкость к биокоррозии	Не разлагается под действием бактерий и грибков; стоек к проникновению корней; разрешен для контакта с питьевой водой
Класс пожароопасности	B2 в соответствии с DIN 4102
Крепёжные детали	Металлические дюбели и шайбы, монтажный пластиковый профиль, лента Бутилбанд, лента Аквасил Хайбенд.

Оформить заявку на геомембрану Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).